

## **Eksploatacja i konserwacja frontów meblowych**

Do lakierowania frontów używamy najlepszej jakości lakierów, charakteryzujących się odpowiednią twardością i odpornością na uszkodzenia. Należy jednak pamiętać, że żaden lakier nie jest tak trwały jak np. laminat HPL, szczególnie jeśli chodzi o odporność na uszkodzenia mechaniczne.

### **Warunki eksploatacji.**

Dopuszczalna wilgotność pomieszczenia w którym fronty mogą być eksploatowane to min. 40%, max. 60%, a temperatura pomieszczenie nie może przekraczać +40 stopni C i spaść poniżej +10 stopni C Przy eksploatacji frontów w szczególności należy unikać:

- narażania frontów na kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
- używania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub rysujących środków czyszczących
- używania do czyszczenia ostrych szczotek, gąbek czy szmatek.
- gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym
- narażania frontów na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to doprowadzić do zmiany barwy frontów.

### **Czyszczenie**

- najlepiej używać miękkiej szmatki oraz łagodnych środków czyszczących.

**UWAGA!** Uszkodzenia frontów powstałe w wyniku nie przestrzegania powyższych zaleceń będą traktowane jako powstałe z winy kupującego/użytkownika i nie będą mogły być przedmiotem reklamacji.